

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>Wykonia placu zabaw w miejscowości Jaszkowo</b>					
<b>1 HUŚTAWKA WAHADŁOWA</b>					
1					
d.1	kalk. własna	Huśtawka wahadłowa podwójna - Wymiary (dł x szer x wys) 3,47 x 2,11 x 2,51 m. Wykonana z profili stalowych ocynkowanych malowanych proszkowo, średnica rury 82,0 mm rama o średnicy 89 mm. Wszelkie śruby i mocowania wystawione na działanie warunków zewnętrznych nierdzewne, od strony wewnętrznej w plastikowych zaślepkach. Zawiesia huśtawek: Podwójnie ułożyskowane - stal nierdzewna. Kotwienie: Zagłębione 70 cm w gruncie. Produkt zgodny z PN-EN 1176-1:2009. Dostawa i montaż	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
<b>2 ŁAWKA Z OPARCIEM</b>					
2					
d.2	kalk. własna	Ławka z oparciem - Wysokość siedziska 0,41 m, Wymiary (dł x szer x wys) 1,77 x 0,63 x 0,87 m - Konstrukcja wykonana z rur stalowych ocynkowanych i malowanych proszkowo. Siedzisko ławki wykonane z drewna, deski drewniane lite, impregnowane powierzchniowo. Śruby i mocowania: łby śrub, nakrętki osłonięte plastikowymi zaślepkami. Nakrętki kołpakowe z łbem kulistym. Kotwienie: Zabetonowane 60 cm w gruncie. Dostawa i montaż	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
<b>3 TABLICA REGULAMINOWA</b>					
3					
d.3	kalk. własna	Tablica regulaminowa - Wymiary (dł x szer x wys) 0,40x 0,08 x 1,90 m - Konstrukcja wykonana ze stali nierdzewnej ocynkowanej malowana proszkowo. Tablica wykonana z płyty polietylenowej HDPE całkowicie odporna na działanie warunków atmosferycznych. Wszelkie śruby i mocowania nierdzewne, od strony wewnętrznej w plastikowych zaślepkach. Nakrętki kołpakowe z łbem kulistym. Kotwienie: urządzenie na stałe posadowione w gruncie, betonowane betonem klasy min. B-15. Produkt zgodny z PN-EN 1176-1:2009. Dostawa i montaż.	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
<b>4 REGULAMIN DO TABLICY</b>					
4					
d.4	kalk. własna	Regulamin do tablicy	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
<b>5 ZESTAW ZABAWOWY</b>					
5					
d.5	kalk. własna	Zestaw zabawowy Wymiary (dł x szer x wys) 4,42 x 2,58 x 2,10 m. Wyposażony w: 2 x wieża czworokątna, 1 x zjeżdżalnia, 1 x kółko i krzyżyk, 1 x balkonik, 1 x drabinka łukowo-linowa, 1 x sklepik, 2 x bariera, 1 x schody. Konstrukcja wykonana ze stali nierdzewnej ocynkowanej malowana proszkowo. Podesty wykonane ze sklejki antypoślizgowej całkowicie odporna na działanie warunków atmosferycznych. Wszelkie śruby i mocowania nierdzewne, od strony wewnętrznej w plastikowych zaślepkach. Nakrętki kołpakowe z łbem kulistym. Zjeżdżalnia: ślizg ze stali nierdzewnej, osłony boczne z płyty HDPE. Kotwienie: urządzenie na stałe posadowione w gruncie, betonowane betonem klasy min. B-15. Produkt zgodny z PN-EN 1176-1:2009. Dostawa i montaż.	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
<b>6 PIASKOWNICA</b>					
6					
d.6	kalk. własna	Piaskownica -Wymiary (dł x szer x wys) - 2,14 x 2,09 x 0,4. Konstrukcja: Stal ocynkowana, płyty HDPE.Stal malowana: malowanie: proszkowe. Siedziska: Płyta polietylenowa HDPE całkowicie odporna na działanie warunków atmosferycznych. Śruby: Wszelkie śruby i mocowania nierdzewne, od strony wewnętrznej w plastikowych zaślepkach. Nakrętki kołpakowe z łbem kulistym. Kotwienie : zagłębienie 70 cm słupków w gruncie. Produkt zgodny z PN-EN 1176-1:2009: TAK Max wysokość upadku - 40 cm. Produkt zgodny z PN-EN 1176-1:2009. Dostawa i montaż.	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000